



ha. Elutuba jätkub suurel õueterrassil, mis veelgi suurendab avaruse tunnet. Hoone on paigutatud krundile, jälgides lisaks ilmakaartele ka ümbritsevate puude seisukorda. Maha võeti vaid haigeid ja väga noori puid.

Hoone struktuuri moodustab 5 x 5 m moodulvõrgustik, mis määrab ristikuju- lise põhiplaani gabariidi. Kandvatele metallpostidele kinnituvad puitalad mõõtudega 150 x 400 mm. Talad on tapitud kokku kahest 150 x 200 puitprussist. Peatalade vahe täidavad saledamad

põranda- ja laetalad. Hoone kandevsõrestik on 50 x 150 mm prussist, millele lisandub teistpidine 50 x 50 puitpruss. Teise korruse eenduv väljaehitis püsib tänu külgeinteile, mis on jäigastatud 10 mm vineerplaatidega.

Omaette peatüki moodustab hoonet kattev puitlaudis. Idee oli kasutada 45kraadise nurga alla asetatud, servatud, erineva laiusega laudu. Reeglik oli, et kõrvuti ei tohtinud olla üle kolme ühelaiuse laua. Õige viimistluse väljatöötamine võttis ligi aasta. Katsetati peaaegu

kõike, loeti läbi hulk raamatuid. Viimistlus pidi olema nii ajas vastupidav kui ka täitma visuaalsed ja ideoloogilised nõudmised. Lõpplahenduseks sai linaseemne- õliga töödeldud laud, mis kaeti raudvitrililahusega.

Maja ehitamisel on kasutatud paljude eestimaiste meistrimeeste abi. Ka saareparketi on kujundaja suuniste järgi valmistanud kohalikud meistrid. Erinevatest kohalikest puiduliikidest tehtav koridoriseina kate ootab veel oma aega. Valdav osa mööblist tuleb vineerist. ■

